



BINDER VERSION



WF 1575 LH

WF 1575 SERIES

INDUSTRIAL SEWING MACHINES

Global WF 1575 LH Series WALKING FOOT CYLINDER ARM MACHINES

WF 1575 LH

- Single needle, cylinder arm, walking foot machine with a 6 mm stitch length and alternating foot stroke adjustment by dial. The machine is equipped with large vertical axis hook and is suitable to sew medium heavy leather. Manual lubrication.
- Máquina de una aguja de brazo cilíndrico con, largo puntada 6 mm y regulador del salto de altura de la pata del prensatelas. Con garfi o grande sobre eje vertical. Apropiaada para trabajos en cuero medio pesado. Lubricación manual.
- Einnadel, Zylinderarm, Dreifachtransport Maschine mit 6 mm Stichlänge und Hubhöhenverstellung über Stellrad einstellbar. Die Maschine ist ausgestattet mit einen großen Vertikalgreifer und geeignet zum nähen von mittelschwerem Leder. Manuelle Schmierung.
- Machine canon point noué une aiguille à triple entraînement avec longueur de point de 6 mm et réglage rapide de la course des pieds. Equipée de crochet grande capacité sur axe vertical et convient à la couture du cuir moyen et épais. Lubrification manuelle.

WF 1575 B-LH

- Same as WF 1575 LH, but equipped for binding work (binder not included).
- Las mismas características que la WF 1575 LH, pero equipada para ribetear (embudo no incluido).
- Baugleich mit WF 1575 LH, jedoch vorbereitet für Einfassarbeiten (ohne Einfasser).
- Modèle identique à la version ci-dessus mais avec dispositif de bordage (guide bordeur non compris).

WF 1575 LH-AUT

- Same as WF 1575 LH, equipped with electric thread trimmer, pneumatic presser foot lifter and back tack.
- La misma que la WF 1575 LH, pero equipada con corta-hilos eléctrico y remate neumático. Viene con alza-prensatelas neumáticas.
- Baugleich mit WF 1575 LH, nur mit elektrischer Fadenabschneider, pneumatischer Verriegelung und pneumatischer Fußblüftung.
- Identique au model WF 1575 LH, équipée avec dispositif coupe fil, commande pneumatique du Dispositif d'arrêts et du relevage du pied automatique.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max 2500 spm

OILING SYSTEM
oil wick lubrication
(hook: manual)

FEED TYPE
drop feed, needle feed
walking foot

INNER FOOT ADJUSTMENT
2,5 – 6,5 mm by dial

PRESSER FOOT LIFT
by hand: max 9 mm
by knee: max 16 mm

NEEDLE BAR STROKE
36 mm

NEEDLE TYPE
135x17
Nm100-Nm180

THREAD SIZE
up to 10