

# PFAFF

fine sewing

# 1245 1246

Machines une et deux aiguilles point noué  
à plateau et triple entraînement



# 1245/1246

## Applications:

Couture de matières mi-lourdes comme par exemple les meubles rembourrés et sièges de voitures, vêtements et articles en cuir, etc.

## Principales caractéristiques:

- Force tractive élevée grâce à l'entraînement supérieur à pieds alternants.
- Avance régulière des matières sans décalage des couches.
- Grand crochet sur arbre vertical, à contenance de canette de 60% supérieure à la normale.
- Graissage automatique du crochet.
- Protection efficace du crochet par un accouplement de surcharge (M) monté en série.
- Robuste et durable.
- La grande course du pied entraîneur (7 mm) permet la couture impeccable de matières épaisses et le surpiquage aisé de coutures transversales.
- Entretien aisé.
- Mise en place et retrait de l'ouvrage – même volumineux – facilités par un passage de 14 mm sous le pied presseur.

## Jeux de pièces adaptables:

<b>PFAFF 1245:</b>	-6/07 CN	Jeu de pièces spécial pour les coutures à fortes surépaisseurs, longueur de point max. 6 mm, disponible pour les machines avec coupe-fil -900/56 et les machines sans coupe-fil.
	-6/07 CN8	comme -6/07 CN, mais pour une longueur de point de 8 mm
	-17/01-650/03 CN	Jeu de pièces pour le bordage, sans douille de bordage, (pour machines sans P)
	-40/01 CN x 5.0	Jeu de pièces pour la confection de joncs de 5 mm, appareil permettant la confection et l'insertion simultanée du jonc entre deux couches de tissu, appareil fixé sur support rabattable.
<b>PFAFF 1246:</b>	-6/01 CN	Jeu de pièces standard pour les coutures d'utilité courante, disponible pour les machines avec ou sans coupe-fil -900/56. Ecartements des aiguilles: x 4,8; x 8,0; x 10,0; x 12,0



<b>Programme standard:</b>	Protection du crochet (M)	Griffe sautillante (P)	Coupe-fil -900/56	Relevage automatique du pied presseur / dispositif à points d'arrêt -911/97*	Longueur de point en mm	Ecartement des aiguilles en mm
1245-6/01 CLPMN	●	●			6	
1245-6/01 CLPMN8	●	●			8	
1245-6/01 CLMN8	●				8	
1245-6/01-900/56 CLPMN	●	●	●		6	
1245-6/01-900/56 CLPMN8	●	●	●		8	
* 1245-6/01-900/56-911/97 CLPMN	●	●	●	●	6	
1246-6/01 CL x 6.4 PMN	●	●			6	6.4
1246-6/01-900/56 CS x 6.4 MN8	●		●		8	6.4
* 1246-6/01-900/56-911/97 CS x 6.4 PMN	●	●	●	●	6	6.4

\* La mise en service des machines avec -911/97 nécessite un conditionneur d'air comprimé (-925/03).

C = matières mi-lourdes à lourdes

L = équipée d'une aiguille pour le cuir

S = équipée d'une aiguille pour le tissu

P = griffe sautillante



# PFAFF

fine sewing

## Caractéristiques techniques:

**Type de point:**  
301 (point noué)

**Dimensions de l'emballage:**  
77 x 62 x 38 cm

**Vitesse de couture\*\*:**  
max. 2800 pts/min.

**PFAFF 1245:**

**Course du pied entraîneur:**  
7 mm

**Dimensions du plateau  
fondamental:**  
476 x 177 mm

**Passage sous le pied  
presseur:**  
14 mm

**Poids net:**  
(tête de machine) env. 36 kg

**Système d'aiguilles:**  
134-35

**Poids brut:**  
(tête de machine emballée)  
env. 44 kg

**Grosueur d'aiguille:  
(Nm en 1/100 mm):**  
110-140

**PFAFF 1246:**

**Ø primitif du volant:**  
80 mm

**Dimensions du plateau  
fondamental:**  
518 x 177 mm

**Puissance du moteur:**  
0,370 ou 0,550 kW,  
selon l'équipement

**Poids net:**  
(tête de machine) env. 38 kg

**Passage sous le bras:**  
270 x 115 mm

**Poids brut:**  
(tête de machine emballée)  
env. 46 kg

La machine est équipée en série d'un protège-doigt, d'un garde-courroie et d'un garde-releveur de fil.

Sous réserve de modifications techniques.

\*\* = dépend de la course du pied entraîneur réglée, de la matière et de l'opération.

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à notre service Produits  
Tél.: ++49-631-200-1330, Fax: ++49-631-200-1393



**France Général Machines à Coudre**

**Réparation \* Vente \* Achat \* Location**

**Made  
by PFAFF  
in Germany**

**PFAFF Industrie Maschinen AG**

PFAFF BY FGMC  
FRANCE GENERALE MACHINES A COUDRE  
13 Chemin du Génie, 69200 Vénissieux Lyon France  
TEL : (+33)(0) 4 78 68 66 62  
Port : (+33)(0) 6 16 14 68 45  
[www.francegeneralemachinesacoudre.fr](http://www.francegeneralemachinesacoudre.fr)  
[www.francemachinesacoudre.fr](http://www.francemachinesacoudre.fr)  
Email : [ben@fgmc.pro](mailto:ben@fgmc.pro)

Imprimé en Allemagne  
franz.  
296-12-18766 09/03