



WF 925-60 AUT

Global WF 920-60 Series LONGARM WALKING FOOT MACHINES

WF 925-60

- Longarm, single needle, needle feed, walking foot machine, with large vertical axis hook (60 cm working space).
- Máquina de brazo largo, de una aguja triple arrastre, con garfio grande sobre eje vertical (brazo de 60 cm).
- Einnadel-, Langarmmaschine mit Unter-, Nadel- und alternierendem Obertransport. Sie verfügt über eine automatische Schmierung und einen großen Vertikalgreifer. (Die Arbeitsbreite beträgt 60 cm).
- Machine plate grand bras, 1 aiguille, triple entraînement avec crochet de grande capacité sur axe vertical. (Passage sous le bras de 60 cm).

WF 925-60 AUT

- Same as above, but with electric thread trimmer, pneumatic presser foot lifter and back tack.
- Las mismas características que la WF 925-60, pero con corta hilos eléctrico, alza prensatelas y remate neumáticos
- Baugleich mit WF 925-60, jedoch mit elektrischem Fadenabschneider, pneumatischer Drückerfusslüftung und Verriegelung.
- Identique à la version ci-dessus, mais avec coupe fil à commande électrique, commande pneumatique du relevage des pieds et des arrêts.

WF 926-60

- Longarm, double needle, needle feed walking foot machine, with large vertical axis hooks (60 cm working space). Standard needle distance 8 mm.
- Máquina de brazo largo, de dos agujas triple arrastre, con garfios grandes sobre eje vertical. (brazo de 60 cm). Distancia entre agujas estándar 8 mm.
- Zweinnadel-, Langarmmaschine mit Unter-, Nadel- und alternierendem Obertransport. Sie verfügt über eine automatische Schmierung und zwei großen Vertikalgreifer. (Die Arbeitsbreite beträgt 60 cm). Standard Nadelabstand ist 8 mm.
- Machine plate grand bras, 2 aiguilles, triple entraînement avec crochets grandes capacités sur axes verticaux. (Passage sous le bras de 60 cm). Écartement standard 8 mm.

WF 926-60 AUT

- Same as above, but with electric thread trimmer, pneumatic presser foot lifter and back tack.
- Las mismas características que la WF 926-60, pero con corta hilos eléctrico, alza prensatelas y remate neumáticos
- Baugleich mit WF 926-60, jedoch mit elektrischem Fadenabschneider, pneumatischer Drückerfusslüftung und Verriegelung.
- Identique à la WF 926-60, mais avec coupe fil à commande électrique, commande pneumatique du relevage des pieds et des arrêts.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED

max 1800 spm

OILING SYSTEM

semi automatic

FEED TYPE

drop feed, needle feed walking foot

STITCH LENGTH

max 9 mm

PRESSER FOOT LIFT

by hand max 8 mm
by knee max 15 mm

PRESSER FOOT LIFT

WF 925-60 & WF 926-60
optional

NEEDLE TYPE

135x17

NEEDLE GAUGE WF 926-60

standard 8 mm
other gauges available

SAFETY CLUTCH DEVICE

standard