



DN 2200 LH-AUT

Global DN 2200 AUT Series DOUBLE NEEDLE LOCKSTITCH MACHINES

DN 2242 AUT

- Double needle lockstitch machine with drop and needle feed. Machine is equipped with under bed thread trimmer and auto back tack (electric). Machine has standard vertical axis hooks.
- Máquina de dos agujas, respunte con arrastre por agujas y dientes. Esta equipada con corta-hilos y remate eléctrico. Garfio normal sobre eje vertical.
- Zweinadel Stepstichmaschine mit Unter und Nadeltransport. Die Maschine ist mit Fadenabschneider und Verriegelungsautomatik (elektrisch) ausgestattet. Die Maschine hat normalen Vertikalgreifern.
- Machine deux aiguilles point noué, double entraînement par griffe et aiguille. Dispositif coupe fil et arrêts automatiques (électromagnétique). Crochets standards sur axe vertical.

DN 2242 LH-AUT

- Same as DN 2242 AUT, but with large hooks.
- La misma que la DN 2242 AUT, pero equipada con garfios grandes.
- Baugleich mit DN 2242 AUT, jedoch mit grossen Greifern.
- Machine identique à la DN 2242 AUT, mais avec crochets à grandes capacités.

DN 2220 AUT

- Double needle lockstitch machine with drop and needle feed. The machine is equipped with under bed thread trimmer and has manually disengageable needle bars and auto back tack (electric). Machine has standard vertical axis hooks.
- Máquina de dos agujas desembragable manual, respunte con arrastre por agujas y dientes. Esta equipada con corta-hilos y remate eléctrico. Garfio normal sobre eje vertical.
- Zweinadel Stepstichmaschine mit Unter und Nadeltransport. Die Maschine ist mit ausschaltbarer Nadelstangen, Fadenabschneider und Verriegelungsautomatik (magnetisch) ausgestattet. Die Maschine hat normalen Vertikalgreifern.
- Machine deux aiguilles point noué avec entraînement par griffe et aiguille. Aiguilles escamotables à commande manuelle. Dispositif coupe fil et arrêts automatiques (électromagnétique). Crochets standards sur axe vertical.

DN 2220 LH-AUT

- Same as DN 2220 AUT, but with large hooks.
- La misma que la DN 2220 AUT, pero equipada con garfios grandes.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED

DN 2242 AUT	max 3500 spm
DN 2242 LH-AUT	max 3300 spm
DN 2220 AUT	max 2800 spm
DN 2220 LH-AUT	max 2600 spm

OILING SYSTEM

fully automatic

FEED TYPE

drop & needle feed

HOOKS TYPE

vertical axis hooks

STITCH LENGTH

DN 2242 AUT	max 5 mm
DN 2242 LH-AUT	max 7 mm
DN 2220 AUT	max 5 mm
DN 2220 LH-AUT	max 7 mm

PRESSER FOOT LIFT

by hand max 7 mm
by knee max 13 mm

ELECTRIC PRESSER FOOT LIFT

optional

NEEDLE TYPE

134 R

NEEDLE GAUGE

standard 6,4 mm