



US 35800 DNU-DD

Global US 35800 (jeans) Series LAPSEAM SEWING MACHINES WITH PULLER

US 35800 DRU-DD

Three needle, six thread, feed off the arm, chainstitch sewing machine, driven by built-in Ho Hsing mini servo motor. The machine is equipped with top driven puller, for sewing lap-seams on jeans, work wear, jackets, filters and geotextiles. Machine is equipped with special feed dogs to ensure smooth transport on heavy jeans. Folder not included. Machine is standard equipped with pneumatic presser foot lift.

Máquina 3 agujas, 6 hilos, cadeneta, brazo de alimentación, con el mini motor Ho Hsing de tracción directa. La máquina esta equipada con puller trasero, para costuras sobrecargadas en jeans, ropa de trabajo, chaquetas, fi ltros y geotextiles. Equipada con dientes especiales para asegurar un transporte regular en materiales pesados. Embudo no incluido. La máquina viene standar con alza-prensatelas neumatico.

3-Nadel-6-Faden-Doppelkettenstichmaschine, armabwärtsnähend, ausgestattet mit Ho Hsing Direct Drive Servo Motor. Maschine ist ausgestattet mit oben angetriebenem Puller, zum Nähen von Kappnähten bei Jeans, Arbeitsbekleidung, Jacken, Funktionsbekleidung und Filtern. Die Maschine ist ausgestattet mit Spezialtransporteuren, die einen leichten Transport auf schwerer Ware gewährleisten. Ohne Säumer. Die Maschine ist standard ausgestattet mit pneumatische Nähfußlüftung.

Machine trois aiguilles, six fils, bras déporté point de chaînette, avec un moteur à commande Directe. La machine est équipée avec puller supérieur, pour couture rabattue sur Jeans, vêtement de travail, veste, fi ltre et géotextile. La machine est équipée d'un griffe spéciale pour un entraînement parfait sur jeans lourd. Guide non compris. La machine en standard comprend une commande pneumatique de relevage des pieds.

US 35800 DNU-DD

Same as 35800 DRU, but with differential feed dogs, which can be adjusted separately. La misma que 35800 DRU, pero con arrastre diferencial, que puede ser ajustado por separado. Baugleich wie 35800 DRU, jedoch mit Differenzialtransport. Jeder Transporteur kann einzeln justiert werden. Identique à la 35800 DRU, mais avec griffes différentielles, réglables séparément.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max 4500 spm

OILING SYSTEM
fully automatic

STITCH LENGTH
35800 DRU : 2,1 - 3,6 mm
35800 DNU : 2,1 - 4,2 mm

NEEDLE GAUGE
7,2 mm

NEEDLE TYPE
UY 130 GS