


WF 9205-65

C= 650 mm D=200 mm



WF 9205

C= 300 mm D=200 mm



WF 9205-65

WF 9205 SERIES

Global WF 9205 Series HEAVY DUTY WALKING FOOT MACHINES

WF 9205

Extra heavy duty cylinderbed sewing machine with large barrel shuttle hook. Specially designed for sewing heavy materials. Pneumatic presser foot lift and back tack are available as an option.

Máquina de coser extra pesada de cama cilíndrica con lanzadera de garfio largo. Especialmente diseñada para coser materiales pesados. Alza-prensatejas y remate neumático están disponible como opciones.

Extra schwere freiarm Steppstichmaschine mit großem Barrelschiff. Anwendungs -gebiet: für alle extra schwere Materialien. Eine pneumatische Presserfußlüftung und Verriegelung sind als Option erhältlich.

Machine canon pour travaux très lourds avec grande navette barrel. Spécialement recommandée pour la couture sur matériaux lourds. Relevage pneumatique du pied presseur et d'arrêt livrable en option.

WF 9205-65

Extra heavy duty longarm walking foot cylinderbed sewing machine with large barrel shuttle hook. Specially designed for sewing heavy materials. This machine has a 65 cm working space between needle and frame. Pneumatic presser foot lift and back tack are available as an option.

Máquina de brazo largo cilíndrica extra pesada con gancho grande tipo 'Barrel'. Especialmente diseñada para trabajar con materiales extra pesados. La máquina tiene un espacio de 65 cm. entre aguja y poste. Alza-prensatejas y remate neumático están disponible como opciones.

Extra schwere Langarm- freiarm- Steppstichmaschine mit einer Arbeitsbreite von 65 cm und einem großem Barrelschiff. Anwendungsgebiet: Für alle extra schwere Materialien. Z.B. Gurte, Leder, usw. Eine pneumatische Presserfußlüftung und Verriegelung sind als Option erhältlich.

Machine à coudre canon très lourde avec navette barrel. Spécialement réalisée pour la couture de matières lourdes. Cette machine à un passage de 65 cm sous le bras. Relevage pneumatique du pied presseur et d'arrêt livrable en option.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max 750 spm

OILING SYSTEM
manual

HOOK TYPE
shuttle hook

STITCH LENGTH
max 12 mm

PRESSER FOOT LIFT
by hand max 15 mm
by pedal max 20 mm

BACK TACK & PRESSER FOOT LIFT
optional (pneumatic)

NEEDLE TYPE
794

INDUSTRIAL SEWING MACHINES