


**MACHINES A FERMER LES SACS PLEINS PAR
COUTURE POUR SACS EN JUTE, PLASTIQUE,
POLYPROPYLENE OU PAPIER**



NOUVEAU DESIGN



Union Special a produit la première machine à fermer les sacs et depuis plus de 100 ans continue de développer les meilleurs équipements pour conserver sa place de leader dans la fermeture des sacs de farine, céréales, engrais, produits chimiques, semences, café, sucre, sel, nutrition animale, et de nombreux autres produits.
Les têtes de couture de la classe 80800, installées sur colonnes dans les lignes d'ensachages, offrent un choix complet d'équipements performants.

● ROBUSTE

● FIABLE

● EFFICACE

Machines à fermer les sacs

Caractéristiques:

- Jusqu'à 1800 pts/mn selon longueur de point, opération et matière
- Volant / Poulie à diamètre fixe Diamètre nominal 108 mm

Avantages:

- Changement rapide de la longueur de point
- Maintenance facile
- **protection contre la rouille**

Version standard

80800CN Pour fermer les sacs pleins avec une couture point de chaînette deux fils (point 401). Démarrage et arrêt par pédale de la colonne. Coupe chaînette par couteau à mouvement continu.

Longueur de point réglable de 6,5 à 11 mm.

Réglage standard 8 mm (3 pts /pouce).

Capacité sous le pied presseur jusqu'à 12,7 mm suivant la sous classe.

Capacité de couture sur sac papier, jusqu'à 32 plis suivant le poids du papier.

Versions automatiques

80800RLMN Identique à 80800CN mais démarrage et arrêt automatique par tâteur et contact de proximité. Coupe chaînette automatique du type ciseaux escamotables à commande électro-pneumatique. Tension de contrôle 24 V. DC

80800RLN Identique à 80800RLMN mais tension de contrôle 230 V, 50/60 Hz.

80800RLBN Identique à 80800RLMN mais tension de contrôle 100-110V, 50/60 Hz.

80800SLMN Identique à 80800RLMN mais en version 1 aiguille, 1 fil point de chaînette (point type 101), longueur de point ajustable de 6.5 à 11mm (réglage standard : 8mm)

80800SLN Identique à 80800SLMN, mais tension de contrôle 230V, 50/60Hz.

80800SLBN Identique à 80800SLMN, mais tension de contrôle 230V, 50/60Hz.

80800ULMN Pour la fermeture de sacs pleins avec une couture point de chaînette double, deux fils (point 401) équipée d'un guide pose papier crêpe à cheval, avant couture. Guide réglable de 50 à 70 mm de largeur. Démarrage et arrêt automatique par tâteur et contact de proximité. La bande de papier et la chaînette sont coupées automatiquement par un coupe bande à commande électro-pneumatique. Longueur de point ajustable de 6.5 à 10 mm (réglage standard : 8mm). Tension de contrôle 24 V DC.

80800ULN Identique à 80800ULMN mais tension de contrôle 230 V, 50/60 Hz.

80800ULBN Identique à 80800ULMN mais tension de contrôle 100-110 V, 50/60 Hz.

80800UALMN Identique à 80800ULM mais sans guide bande de crêpe, utilisée avec l'entraîneur arraseur comprenant le guide bande crêpe, FB29910A,GBR29910G. Largeur de bande crêpée: 50, 55 ou 60 mm (standard).

80800TLMN Identique à 80800ULMN mais pour fermer les sacs et poser une bande de papier crêpe adhésive, à cheval sur la couture. Largeur de bande 50 mm (standard) ou 60 mm. Longueur de point ajustable de 6.5 à 8 mm (réglage standard : 8mm.) Largeur à préciser lors de la commande. Tension de contrôle 24 V DC.

80800TLN Identique à 80800TLMN mais tension de contrôle 230 V, 50/60 Hz.

80800TALMN Identique à 80800TLMN mais prévue pour être utilisée avec l'entraîneur arraseur FB29920A ,GBR29920G.



Couture simple



Couture sur repli manuel ou automatique avec entraîneur



Couture sur bande de crêpe



Couture recouverte par une Bande de crêpe adhésive

Sujet à changement sans préavis. © Union Special GmbH