

**Le meilleur choix . . .**

avec nouveau système de pression du pied presseur  
et pièces traitées anti-rouille

**NOUVELLE GENERATION**



**. . . pour la fermeture de sacs**

## MACHINES ULTRA PERFORMANTES

### CARACTERISTIQUES:

Système vertical de pression du pied presseur  
Pièces avec traitement anti-rouille

Rapide: jusqu'à 2750 pts./min., selon longueur  
de point, opération et matière.  
Silencieuse et sans vibrations  
Carter en forme monocoque  
Volant / poulie, réglable  
Nouveau système de contrôle de fil  
Système de graissage automatique interne  
Alimentation de droite à gauche

### AVANTAGES:

**Pression constante du pied presseur facilitant  
l'alimentation du sac**

**Protection contre la rouille**

Grande productivité: jusqu'à 44 sacs de 50 kg  
par minute à une vitesse linéaire de 33 m/min.  
selon longueur de point, opération et matière.  
Minimum d'usure de pièces  
Réglage simple et rapide  
Permet l'emploi d'un point détendu ou tendu  
suivant le besoin  
Entretien facile

**ROBUSTE**

**FIABLE**

**EFFICACE**

## Version standard avec système vertical de pression du pied presseur

**BC211P12-1M:** Pour la fermeture de sacs pleins avec un point de chaînette double à deux fils (point type 401).  
Longueur de point facilement réglable de 6.5 à 12.5mm  
Longueur de point standard: 8mm  
Capacité sous le pied presseur jusqu'à 12.7mm  
Capacité de couture sur papier jusqu'à 32 plis suivant le poids du papier  
Poulie réglable (90 à 108mm) permettant de synchroniser la vitesse de la couseuse.

## Version automatique avec système vertical de pression du pied presseur

**BC211P12-1M:** Idem à BC211P01-1, mais avec démarrage et arrêt automatique par contacteur de proximité.  
Coupe automatique de la chaînette par couteau à commande électro-pneumatique.  
Voltage de commande: 24V/DC

**BC211P12-1A:** Idem à BC211P12-1M, mais voltage de commande en 200-230V

**BC211P11-1M:** Idem à BC211P12-1M, mais sans composants électro-pneumatique et sans électrovanne.

**BC291P12-1M:** Identique à BC211P12-1M, mais machine en 1 fil point de chaînette (point 101)

**BC211U14-1M:** Machine à 1 fil ou 2 fils pour la fermeture de sacs pleins (point type 401/101), avec pose simultanée d'une bande de papier crêpé de 50 à 70mm de large. Machine équipée d'un pied presseur avec guide pour la pose éventuelle d'une bande "easy-open".  
Démarrage et arrêt automatique par contacteur de proximité.

La bande de papier crêpé et le fil sont coupés automatiquement par **un couteau guillotine plus "avancé"** et plus efficace.  
Avantage: moins de déchets de papier crêpé et de fils car le système de coupe est plus près de l'aiguille.

**BC211UA14-1M:** Idem à BC211U14-1M mais sans guide de papier crêpé, prévu pour l'utilisation avec un entraîneur-araseur \*(VN-)FB29910A avec guide incorporé pour papier crêpé. largeur de bande à spécifier lors de la commande (50,55 ou 60mm).


**BC211U13-1:** Idem à BC211U14-1M, mais sans composants électro-pneumatique et sans électrovanne.

**BC211UA13-1:** Idem à BC211U13-1 mais sans guide de papier crêpé.

**BC291U14-1M:** Identique à BC291U14-1M, mais machine en 1 fil point de chaînette (point 101) avec pose d'une bande « easy open »  
« easy open »

**\* (VN-) = pièces avec traitement anti-rouille**

Sujet de changement sans préavis. © Union Special GmbH



Repli rabat – fermeture à la main par l'opérateur ou par un guide-sacs avec remplieur.



couture sans papier crêpe

couture avec papier crêpe



couture avec papier crêpe et bande "Easy-open" (ouverture facile)